



## شیر یکطرفه سوپاپی نوع صاف (مستقیم)

NG

## Lifting Non Return Valve - Globe Straight Type

- PN 10/16
- DN 15....400

### نوع مصرف در صنایع

- آب، بخار

### مشخصات و طراحی

- ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2
- چدن داکتیل مطابق با استاندارد (EN 1563 (DIN 1693)
- چدن خاکستری مطابق با استاندارد (EN 1561 (DIN 1691)
- وجه تا وجه مطابق با استاندارد (EN 558-1, basic series 1 (DIN 3202 ,F1)
- تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد (EN 12266 (DIN 3230 part 3)

### نوع مواد

- بدنه و کلامک از جنس چدن داکتیل (EN-GJS-400 (GGG40 و یا چدن خاکستری (EN-GJL-250 (GG25)
- نشیمنگاه از جنس برنز / فولاد ضد زنگ بر حسب سفارش
- دریچه از جنس برنز / فولاد ضد زنگ بر حسب سفارش
- فنر از جنس فولاد ضد زنگ
- آب بند دریچه از جنس برنز / فولاد ضد زنگ بر حسب سفارش

### محافظت در برابر زنگ زدگی

- پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک

### محدوده کاربرد

- حداکثر دمای کاربری:
- ۱۴۰ درجه سانتی گراد با آب بند دریچه از جنس برنز
- ۲۰۰ درجه سانتی گراد با آب بند دریچه از جنس فولاد ضد زنگ



زمینه کاری: آب سرد و گرم / بخار

تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266

DN mm	PN bar	Max. operating pressure bar	Max. operating temperature for neutral liquids °C	Test pressure in bar with water 23 °C	
				in body	in seat
15...400	16	16	70/100/140	24	19
15...400	10	10	70/100/140	15	11