



۰۲۱ - ۴۵۵۳۷



REPS

پرشر سوئیچ

مدل RP-4408

- کنترل قابل اعتماد برای کاربردهای تجاری، مسکونی و صنعتی در سیستم‌های تبرید، تهویه مطبوع، آبرسانی و پنوماتیک فراهم می‌کند
- تحمل فشار بالا
- تنظیم فشار حد ماکزیمم، اختلاف فشار بصورت جداگانه و نمایش درجه بندی تنظیمات
- مجهز به کنتاکت با کیفیت مسی از نوع SPDT
- گزینه باکیفیت و اقتصادی در مقابل برندهای مشابه مانند سری KP شرکت دانفوس
- قابل نصب در تابلو برق، پایپینگ، روی پمپ و یا کمپرسور



0.2 ... 7.5 bar	محدوده فشار
0.7 ... 4 bar	اختلاف فشار
G1/4" Male	نوع اتصال
SPDT (تک رله دو وضعیته)	نوع کنتاکت
۲۴۰ ولت AC تا ۱۰ آمپر ۲۴۰ ولت AC تا ۱۰ آمپر	مشخصات الکتریکی
CU (آلیاژ مس)	جنس کنتاکت
-40 ... +70 °C	دمای محیط
کمتر از ۵۰٪ در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد کمتر از ۹۰٪ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد	رطوبت محیط
17 bar	حداکثر فشار مجاز

