



۰۲۱ - ۴۵۵۳۷



REPS

پرشر سوئیچ

مدل RP-4408F

- کنترل قابل اعتماد برای کاربردهای تجاری، مسکونی و صنعتی در سیستم‌های تبرید ، تهویه مطبوع، آبرسانی و پنوماتیک فراهم می‌کند
- تحمل فشار بالا
- تنظیم فشار حد ماکزیمم ، اختلاف فشار بصورت جداگانه و نمایش درجه بندی تنظیمات
- مجهز به کنتاکت باکیفیت مسی از نوع SPDT
- گزینه باکیفیت و اقتصادی در مقابل برندهای مشابه مانند سری KP شرکت دانفوس
- قابل نصب در تابلو برق، پایپینگ ، روی پمپ و یا کمپرسور



0.2 ... 7.5 bar	محدوده فشار
0.7 ... 4 bar	اختلاف فشار
رزوه نر 1/4 SAE اینچ (فلر)	نوع اتصال
(تک رله دو وضعیته) SPDT	نوع کنتاکت
۲۴۰ ولت AC تا ۱۰ آمپر ۲۴۰ ولت AC تا ۱۰ آمپر	مشخصات الکتریکی
CU (آلیاژ مس)	جنس کنتاکت
-40 ... +70 °C	دمای محیط
کمتر از ۵۰٪ در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد کمتر از ۹۰٪ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد	رطوبت محیط
17 bar	حداکثر فشار مجاز

